

## iWD 24 P weiß Wand- und Deckenleuchte

**inolight** iWD 24 P

Diese Leuchte enthält wechselbare LED Lampen

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A++**

874/2012



ALU-Druckgußgehäuse Weiß

Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat

high efficiency OSRAM LEDs



**A+**

|                      |   |               |               |               |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Anzahl LEDs          | 24 high efficiency LEDs   |               |               |               |
| Systemleistung       | 14W   |               |               |               |
| Dimmbar              | Potentiometer   |               |               |               |
| Leuchtenlichtstrom   | 1.400 lm (Lumen)  |               |               |               |
| Lichtstromerhalt L70 | 50.000 h  |               |               |               |
| Schaltzyklen         | 45.000  |               |               |               |
| Schutzart            | IP20  |               |               |               |
| Zündzeit             | < 0,5 s   |               |               |               |
| Farbwiedergabeindex  | typ. 82   |               |               |               |
| Abstrahlwinkel       | 120°  |               |               |               |
| Abmessung            | D: 243mm, H: 61mm   |               |               |               |
| Gehäuse              | ALU   |               |               |               |
| Diffusor             | Polycarbonat  |               |               |               |
| Einsatzgebiete       | Flure, Küchen, Kinderzimmer, Abstell- und Nebenräume, Bäder (unter Einhaltung der Vorschriften) |               |               |               |
| Farbtemperatur       | 2700K   | 3000K         | 4000K         | 5000K         |
| Artikelnummer Weiß   | 241140-2700   | 241140-3000   | 241140-4000   | 241140-5000   |
| EAN-Nummer           | 4024035880051   | 4024035880068 | 4024035880075 | 4024035880082 |